



VERMEERSCH

GEPATENTEERDE RUSTIEKE GEWELVEN

Gepatenteerd innoverend systeem voor het maken van prefab rustieke gewelven.
Tijdwinst dankzij het onmiddellijk kunnen plaatsen van de gewelven op de werf.

Technische specificaties

Standaardlengte

3, 4 of 5 meter (andere lengtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs, tot max. 5 m)

Standaardbreedte

80 cm (andere breedtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs, tot max. 80 cm)

Hoogte

+/- 23 cm (afhankelijk van soort steen)

Transportgewicht

315 kg/m², (afhankelijk van soort steen) ter plaatse druklaag van 5 cm

Gebruikte gevelsteen

Naar keuze

Opties

Afwerkingsprofiel, te verlijmen tussen 2 gewelven. Gepoedercoated zwart.
Voorziening lichtpunten.

Toelaatbare lasten

Lengte overspanning	3m	4m	5m
Vaste overlast	200 kg/m ²	200 kg/m ²	200 kg/m ²
Mobiele overlast	2000 kg/m ²	800 kg/m ²	260 kg/m ²
Totale overlast	2200 kg/m ²	1000 kg/m ²	460 kg/m ²

Doorbuiging beperkt tot L/800

