



VERMEERSCH®

# Prefab gemetselde gewelven

Gepatenteerd innoverend systeem voor het maken van prefab rustieke gewelven.

Tijdwinst dankzij het onmiddellijk kunnen plaatsen van de gewelven op de werf.

## Technische specificaties

### Standaardlengte

3, 4 of 5 meter (andere lengtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs, tot max. 5 m)

### Standaardbreedte

80 cm (andere breedtes mogelijk op aanvraag, mits meerprijs, tot max. 80 cm)

### Hoogte

+/- 23 cm (afhankelijk van soort steen)

### Transportgewicht

315 kg/m<sup>2</sup>, (afhankelijk van soort steen) ter plaatse druklaag van 5 cm

### Gebruikte gevelsteen

Naar keuze

### Opties

Afwerkingsprofiel, te verlijmen tussen 2 gewelven. Gepoedercoated zwart.

Voorziening lichtpunten.

## Toelaatbare lasten

Lengte overspanning	3m	4m	5m
Vaste overlast	200 kg/m <sup>2</sup>	200 kg/m <sup>2</sup>	200 kg/m <sup>2</sup>
Mobiele overlast	2000 kg/m <sup>2</sup>	800 kg/m <sup>2</sup>	260 kg/m <sup>2</sup>
Totale overlast	2200 kg/m <sup>2</sup>	1000 kg/m <sup>2</sup>	460 kg/m <sup>2</sup>

Doorbuiging beperkt tot L/800

